

E-PLUS

PURE EPOXY RESIN

**30 YEARS
OF EXPERIENCE**
in the epoxy bonded
anchor production

E-PLUS

PURE EPOXY RESIN



LA SUPERRESINA

EPOSSIDICA CERTIFICATA ANTISISMICA
EPOXY SEISMIC QUALIFIED AND GREEN

Ancorante chimico bi-componente epossidico puro senza stirene

*Pure epoxy bi-component
chemical anchor styrene free*



Qualificato ETA per ancoraggio su calcestruzzo. Prestazioni al top.
ETA qualified for fixing in concrete. Increased performance.



Vita utile di 100 anni. Ideale per grandi opere.
Service Life of 100 years. Ideal for important structure.



Sismico C2 da M12 a M24. Ideale per alta sismicità.
C2 seismic from M12 to M24. Ideal for high seismicity values.



Rebar sismico da $\phi 12$ - $\phi 32$ mm.
Rebar seismic from $\phi 12$ - $\phi 32$ mm.




Mixer standard. Facile da miscelare.
Standard mixer. Easy to mix.



Qualifica per foro allagato.
Qualified for flooded hole.



Qualifica per cls umido e asciutto.
Qualified for dry and wet concrete.




Resistenza al fuoco R240 per rebar.
R240 fire resistance for rebar.



Bassa emissione e contenuto di VOC.
Low VOC emission and content.



Qualificato per foro carotato con rebar fino a 2500 mm.
Diamond drilling qualified for rebar application up to 2500 mm.



Qualificato per foro carotato con barre filettate in opzione 1 ed opzione 7.
Diamond drilling qualified for threaded rod for option 1 and option 7.



Non cola. Tixotropico. Installazione sopra-testa qualificata.
No drip. Thixotropic. Overhead installation qualified.



Riduzione tempi di serraggio.
Reduced torquing time.



Max temperatura di lungo periodo qualificata.
Max long service temperature qualified.



Programma di calcolo disponibile.
Available design software.

